



SunTed EKX2RH

EKX2RH Lamellenmotorsteuerung Beschreibung

Die Lamellenmotorsteuerung EKX2RH mit integriertem Mehrkanalfunkempfänger wurde zur Steuerung von Rolläden, Markisen und Jalousien entwickelt. Wie alle Produkte der SunTed-Serie kann die eingebaute Motorsteuerung auch mit allen Sendern der K512-Serie, den SunTed Wandsendern, den Sonnen- und Dämmerungswächtern sowie der Sonnen- und Windautomatik über Funk gesteuert werden. Die Funksteuerung bietet Ihnen höchsten Bedienungskomfort, da Sie von beliebigen Standorten inner- und ausserhalb des Gebäudes die Funktionen ausführen können. Die Lamellenmotorsteuerung ist auch in einem Gehäuse für die Aussenmontage lieferbar.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Steuerung	0.4W Standby und Betrieb
Relaisdaten:	
· Nennlast (resistiv)	5A
· Mechan. Lebensdauer	20Mio. Schaltungen
· Elektr. Lebensdauer	100000 Schaltungen bei Nennlast (4 Schaltzeiten/Tag=ca. 37 Jahre)
Fahrzeit Rolläden/Jalousie	max. 90s
Lamellenverstellung (Sendertaste)	<1s=Tasbetrieb, >1s=Selbsthaltbetrieb
Empfängerfrequenz	434MHz
Speicherplätze Funkcode	3 Sender (Auf/Zu), 2 Funksensoren
Empfangsantenne	Drahtantenne 165mm
Netzkabel/Motorkabel	1.5m/16cm
Versorgungsspannung	230V/AC/50Hz
Schutzart	IP43
Betriebs-/Lagertemperatur	-20° bis 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95%, nicht kondensierend
Abmessungen	84 x 26 x 19mm